

Datablad for

Benoslip LSA

Produktbeskrivelse:

Benoslip LSA er et raffineret formslipmiddel. Benoslip LSA er det ideelle formslipmiddel, ved f.eks. LECA betonelementproduktion.

Benoslip LSA er et kuldebestandigt, kemisk formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

Anvendelsesområde:

Benoslip LSA kan anvendes som formslipmiddel ved elementproduktion m.m.

Kan anvendes på alle type forme såsom stål/metal, træ og plastic.

Det kan anvendes overalt og er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade, som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Benoslip LSA er mineraloliebaseret.

Benoslip LSA giver ingen misfarvninger af betonoverflade.

Benoslip LSA efterlader en ren formflade.

Benoslip LSA har MAL-kode 00-1.

Brugsanvisning:

Benoslip LSA bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag.

Eventuel overskydende Benoslip LSA aftørres med klude.

Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen.

Rækkeevne er 40 – 70 g/m², dog afhængig af formens sugeevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	klar farveløs væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>100°C
Vægtfylde	:	0,845 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	00-1