

Datablad for

Benoslip NO 3

Produktbeskrivelse:

Benoslip NO 3 er en planteolie baseret formslipmiddel. Benoslip NO 3 er det ideelle formslipmiddel, hvor der stilles de strengeste tekniske krav f.eks. ved betonelementproduktion, kantstensproduktion m.m. Benoslip NO 3 er et kuldebestandigt, kemisk Formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

Anvendelsesområde:

Benoslip NO 3 kan anvendes som formslipmiddel ved elementproduktion, kantstensproduktion samt støbning på byggeplads (vådstøbninger). Kan anvendes på alle type forme såsom stål/metal, træ, plastic og almindelige forskallingsbrædder. Det kan anvendes overalt og er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade, som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Benoslip NO 3 er planteoliebaseret. Benoslip NO 3 giver ingen misfarvninger af betonoverfladen. Benoslip NO 3 efterlader en ren formflade. Benoslip NO 3 giver færrest mulige poredannelser i betonoverfladen.

Brugsanvisning:

Benoslip NO 3 bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag. Eventuel overskydende Benoslip NO 3 aftørres med klude. Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen. Rækkeevne er 40 – 70 g/m², dog afhængig af formens sugeevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	klar farveløs væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>70°C
Vægtfylde	:	0,82 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	00-1