

Bencon VEGA H

- Beskrivelse:** Bencon VEGA H er et miljøvenligt kemisk slipmiddel udviklet i overensstemmelse med såvel tekniske- som miljømæssige krav. Bencon VEGA H anvendes som formslipmiddel samt beskyttelses olie i beton- / cementindustrien. Kan bruges på alle typer af støbeforme, såsom stål / metal, træ og plast.
- Fordele:** Bencon VEGA H har et flydepunkt ved -5°C og et kogepunkt over 280°C. Bencon VEGA H efterlader ingen misfarvning af betonoverfladen. Bencon VEGA H efterlader en ren formoverfladen.
- Anvendelse:** Bencon VEGA H bør påføres med spray- eller rulle udstyr. De bedste resultater opnås ved at anvende et tyndt ensartet lag. Eventuelle overskydende Bencon VEGA H skal tørres væk. Husk: overdosering fører til en reduktion af slip evnen.
- Dosering:** Der anvendes 60-80 g/m², dog afhængig af formen og påførings metode.
- Rengøring:** Forme og udstyr som er tilsmudset med olie kan rengøres med et traditionelt affedtningsmiddel.
- Egenskaber:**
- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Lugt | : | karakteristisk |
| Tilstand | : | flydende |
| Farve | : | gullig |
| Flammepunkt | : | >210°C |
| Koge punkt | : | 280°C |
| Densitet | : | 0,92 g/ml |
| Mærkning (farve symbol) | : | ingen |
- Emballage:** Bencon VEGA H leveres i : 1000 ltr. IBC container
210 ltr. tromler