

## TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 31-01-2017

Version: 2, d. 6.11.2017

# Procon Premium

Kombination af plastificeringsmiddel og hydrofoberingsmiddel til bagbeton

### Produktbeskrivelse

- Virker hydrofoberende uden at nedsætte stabiliteten.
- Virker plastificerende og fremmer komprimeringsevne ved vibrering.
- Reducerer vand optagelse og udfældninger.
- Lettere bearbejdelig beton.
- Større modstand overfor frost-/tø påvirkninger.

### Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse.
- Tilsættes sammen med blandevandet.
- Efter tilsætningen skal den færdige blanding blandes i mindst 60 sek.
- Ved samtidig brug af andre tilsætningsstoffer bør der foretages en forligsprøve.

### Anbefalet dosering

- 0,3 - 0,6% af bindemiddelvægten - alt efter ønsket virkning.
- Test-/for forsøg anbefales.

### Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Brun
pH-værdi:	6,5-8,5
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 12 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

**Sikkerhed:** Se sikkerhedsdatabladet

**Bemærkninger:** Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

**Rådgivning:** Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter.