

Datablad for

Bencon Mørtelsprit

Produktbeskrivelse:

Bencon Mørtelsprit er en klar farveløs væske, som er sammensat af Ethanol og Propan-2-ol.

Anvendelsesområde:

Bencon Mørtelsprit anvendes ved vinterbyggeri som frysepunktsænkende middel til K og KC mørtler. Den nødvendige spritmængde afhænger af temperaturen – dog forudsætter brug af mørtelsprit som frysepunktsænkende middel til mørtel at:

1: At cementindholdet højst udgør 55% af bindemidlernes samlede mængde.

2: At tilsætningen pr. 100 ltr. mørtel er: mindst 1 ltr. og højst 4 ltr.

Fordele:

Bencon Mørtelsprit lugter ikke så ”skarp” som husholdningssprit.

Bencon Mørtelsprit er økonomisk attraktiv.

Brugsanvisning:

Bencon Mørtelsprit doseres som følger:

På byggeplads	-5°C	-3°C
KC 50/50/750	3,1 ltr.	2,1 ltr.
K 100/1200 4,0 ltr.	2,7 ltr.	

På mørtelværk	-5°C	-3°C
KC 50/50/750	2,8 ltr.	1,9 ltr.
K 100/1200 3,6 ltr.	2,5 ltr.	

Opbevaring:

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted i lukket emballage.

Brandfareklasse I-2