

Datablad for

Benoflex

Produktbeskrivelse:

Benoflex er en farveløs væske som er blandbar med vand. Benoflex er ikke brandfarlig og indeholder ingen olier eller opløsningsmidler, som er skadelig ved forstøvning

Anvendelsesområde:

Benoflex er et vandbaseret lugtfri formslipmiddel som ikke misfarver betonen. Anvendes i blokstensmaskiner ved produktion af fliser og belægningssten.

Fordele:

Benoflex er meget økonomisk i brug.
Benoflex giver ingen misfarvninger af betonoverflade.
Benoflex efterlader en ren formflade.
Benoflex har MAL-kode 00-3.

Brugsanvisning:

Benoflex bør påføres med sprøjteudstyr.
Benoflex blandes med vand i forholdet 1:7.
Vi anbefaler, at bruge dyser med et lille væskeforbrug, som f.eks fladestråledyse 6501 eller 730039.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter og skal opbevares frostfrit.

Tekniske data:

Udseende	:	farveløs væske
Lugt	:	neutral
pH	:	ca. 7
Kogepunkt	:	ca. 100°C
Vægtfylde	:	1,0 kg/l
Vandopløs.	:	blandbar med vand
MAL-kode	:	00-3