

**Datablad for**

**Benoslip M 2**

**Produktbeskrivelse:**

Benoslip M 2 er et tyndflydende kuldebestandigt kemisk Formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

**Anvendelsesområde:**

Benoslip M 2 kan anvendes som formslipmiddel ved flise- og kantstensproduktion. Det er velegnet til brug i blokstens- maskiner.  
Kan anvendes på alle typer forme såsom stål/metal, træ, plastic.  
Er velegnet som indsprøjtningssolie på betonkanoner.  
Det kan anvendes overalt.

**Fordele:**

Benoslip M 2 er kuldebestandig.  
Benoslip M 2 giver ingen misfarvninger af betonoverflade.  
Benoslip M 2 efterlader en ren formflade.  
Benoslip M 2 er en all-round olie.

**Brugsanvisning:**

Benoslip M 2 bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag.  
Eventuel overskydende Benoslip M 2 aftørres med klude.  
Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen.  
Rækkeevne er 50 – 80 g/m<sup>2</sup>, dog afhængig af formens sugeevne og påføringsmetode.

**Begrænsninger:**

Må ikke blandes med andre produkter.

**Tekniske data:**

Udseende	:	farveløs væske
Lugt	:	alifatisk lugt
Smeltepunkt	:	-18°C
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>98°C
Vægtfylde	:	0,82 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	00-1