

Datablad for

Benoslip MX

Produktbeskrivelse:

Benoslip MX er et kuldebestandigt kemisk formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

Anvendelsesområde:

Benoslip MX kan anvendes som formslipmiddel ved element-, flise- og kantstensproduktion. Kan anvendes på alle typer forme såsom stål/metal, træ, plastic og almindelige forskallingsbrædder. Som indsprøjtningolie på betonkanoner. Det kan anvendes overalt.

Fordele:

Benoslip MX er kuldebestandig. Benoslip MX giver ingen misfarvninger af betonoverflade. Benoslip MX efterlader en ren formflade. Benoslip MX er en all-round olie.

Brugsanvisning:

Benoslip MX bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag. Eventuel overskydende Benoslip MX aftørres med klude. Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen. Rækkeevne er 50 – 80 g/m², dog afhængig af formens sugsevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	farveløs væske
Lugt	:	alifatisk lugt
Smeltepunkt	:	-15°C
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>98°C
Vægtfylde	:	0,84 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	00-1