

Datablad for

Benoslip 2003

Produktbeskrivelse:

Benoslip 2003 er en paraffinolie baseret formslipmiddel. Benoslip 2003 er det ideelle formslipmiddel, hvor der stilles de strengeste tekniske krav f.eks. ved produktion af brøndgods, betonrør og lignende. Benoslip 2003 er et kuldebestandigt, kemisk formslipmiddel som ikke misfarver betonen.

Anvendelsesområde:

Benoslip 2003 kan anvendes som formslipmiddel ved elementproduktion, til brøndgods samt støbning på byggeplads (vådstøbninger). Kan anvendes på alle typer forme såsom stål/metal, træ, plastic og almindelige forskallingsbrædder. Det kan anvendes overalt og er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade, som renholdelse af formudstyr samt som beskyttelsesolie til betonbiler.

Fordele:

Benoslip 2003 har MAL-kode 00-1. Benoslip 2003 giver ingen misfarvninger af betonoverflade. Benoslip 2003 efterlader en ren formflade. Benoslip 2003 giver færrest mulige poredannelser i betonoverfladen.

Brugsanvisning:

Benoslip 2003 bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag. Eventuel overskydende Benoslip 2003 aftørres med klude. Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen. Rækkeevne er 40 m² pr. ltr., dog afhængig af formens sugeevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	klar farveløs væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>100°C
Vægtfylde	:	0,845 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	00-1

Indeholder:

Paraffinolie	:	> 80%
Alkaner	:	< 20%