

Datablad for

Benoslip LP 3

Produktbeskrivelse:

Benoslip LP 3 er et raffineret formslipmiddel som bl.a. indeholder paraffinolie.

Benoslip LP 3 er et kuldebestandigt, kemisk formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

Anvendelsesområde:

Benoslip LP 3 er et fantastisk formslipmiddel, ved betonproduktion, hvor der er behov for omgående afformning, såsom blokstens maskiner, fliser, kantsten, spalter m.m.

Kan anvendes på alle type forme såsom stål/metal, træ og plastic.

Kan anvendes overalt og er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade, som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Benoslip LP 3 giver et nemt ”slip” af formen.

Benoslip LP 3 giver ingen misfarvninger af betonoverflade.

Benoslip LP 3 efterlader en ren formflade.

Benoslip LP 3 har MAL-kode 00-1.

Brugsanvisning:

Benoslip LP 3 bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag.

Eventuel overskydende Benoslip LP 3 aftørres med klude.

Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen.

Rækkeevne er 20 – 50 g/m², dog afhængig af formens sugsevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	klar farveløs væske
Lugt	:	neutral
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>98°C
Vægtfylde	:	0,8 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	00-1