

Datablad for

Bencon Bio Slip

Produktbeskrivelse:

Bencon Bio Slip er et formslipmiddel, som er fremstillet af syntetisk rapsmetylester. Bencon Bio Slip er fremstillet helt uden brug af mineraloliebaserede opløsningsmidler. Bencon Bio Slip er biologisk nedbrydelig.

Bæredygtighed:

Bencon Bio Slip er DGNB-registreret med registreringskode WERDS6.



Anvendelsesområde:

Bencon Bio Slip kan anvendes som formslipmiddel ved element-, spalte- samt fliseproduktion. Det er endvidere særdeles velegnet ved støbning på byggeplads (vådstøbninger).

Anvendes primært til forme af stål/metal, træ eller plyfa. Kan anvendes såvel inden- som udendørs og er særdeles velegnet, hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Bencon Bio Slip er fri for organiske opløsningsmidler.
Bencon Bio Slip er biologisk nedbrydelig.
Bencon Bio Slip har MAL-kode 00-1.
Bencon Bio Slip giver ingen misfarvninger af overfladen.
Bencon Bio Slip efterlader en ren formflade.
Bencon Bio Slip efterlader en flot finish på overfladen.

Brugsanvisning:

Bencon Bio Slip bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag. Eventuel overskydende Bencon Bio Slip aftørres med klude.
Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen. Rækkeevne er 40 – 70 g/m², dog afhængig af formens sugeevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Holdbarhed = 9 mdr.
Bør opbevares mellem 0 - 40°C, beskyt mod direkte sollys.
Må ikke blandes med andre produkter.
Kan angribe/opløse 1-komponent maling samt gummi-materiale.

Bencon Bio Slip – fortsat

Tekniske data:

Udseende	:	brungul væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	>225 - 355°C
Flammepunkt:		>140°C
Vægtfylde	:	0,88 g/ml
Vandopløs.	:	ikke vandopløselig
MAL-kode	:	00-1