

## Datablad for

## Benoslip AJS

### Produktbeskrivelse:

Benoslip AJS er et beskyttelsesstof, som kan anvendes overalt, hvor maskiner og andet materiel er i berøring med beton. Beton kan efter påføring af Benoslip AJS umuligt sætte sig på materialet, ligesom Benoslip AJS virker rustbeskyttende.

### Anvendelsesområde:

Benoslip AJS anvendes som beskyttelsesstof overalt, hvor beton kommer i forbindelse med materiel. På betonvarefabrikker indsprøjtes der blander inden brug, hvorved man opnår et absolut minimum af rengøring. Endvidere ved hensættelse af formudstyr m.m. Det er ligeledes velegnet til entreprenørmateriel, som kommer i kontakt med beton.

### Fordele:

Benoslip AJS minimerer rengøringen.  
Benoslip AJS forlænger materialets levetid.  
Benoslip AJS virker rustbeskyttende.  
Benoslip AJS er nem at bruge.

### Brugsanvisning:

Benoslip AJS kan påføres med sprøjteudstyr eller kost/børste.  
Benoslip AJS skal anvendes ufortyndet.

### Begrænsninger:

Kan i flere tilfælde være uegnet som formslipmiddel.

### Tekniske data:

Udseende	:	klar væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>65°C
Vægtfylde	:	0,90 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig
MAL-kode	:	0-1

### Indeholder:

Paraffinolie	:	>90%
Naphta (råolie):		<10%