

Datablad for

Benoslip ES

Produktbeskrivelse:

Benoslip ES er et planteolie baseret formslipmiddel. Benoslip ES er det ideelle formslipmiddel, hvor der stilles de strengeste tekniske krav, f.eks. ved beton element-, kantstens produktion m.m. Benoslip ES er et kuldebestandigt, kemisk formslipmiddel som ikke misfarver betonen.

Anvendelsesområde:

Benoslip ES kan anvendes som formslipmiddel ved elementproduktion samt insitu støbning (på byggeplads - vådstøbninger). Kan anvendes på alle typer forme såsom stål/metal, træ, plastic og almindelige forskallingsbrædder. Kan anvendes overalt og er særdeles velegnet hvor der stilles store krav til såvel betonoverflade, som renholdelse af formudstyr.

Fordele:

Benoslip ES er planteoliebaseret. Benoslip ES giver ingen misfarvninger af betonoverfladen. Benoslip ES efterlader en ren formflade. Benoslip ES giver færrest mulige poredannelser i betonoverfladen. Benoslip ES har en karakteristisk planteolie lugt.

Brugsanvisning:

Benoslip ES bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag. Eventuel overskydende Benoslip ES aftørres med klude. Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen. Rækkeevne er 40 – 70 g/m², dog afhængig af formens sugsevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	klar farveløs væske
Lugt	:	svag
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:		>80°C
Vægtfylde	:	0,849 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig