

Datablad for

Benoslip M

Produktbeskrivelse:

Benoslip M er et tyndtflydende kuldebestandigt kemisk formslipmiddel, som ikke misfarver betonen.

Bæredygtighed:

Benoslip M er DGNB-registreret med registreringskode S8UZ92.



Anvendelsesområde:

Benoslip M kan anvendes som formslip- og beskyttelsesmiddel ved beton produktion.

Olien er særdeles velegnet til brug ved element produktion.

Kan anvendes på alle typer forme såsom stål/metal, træ, plastic.

Det kan anvendes overalt.

Fordele:

Benoslip M er kuldebestandig.

Benoslip M giver ingen misfarvninger af betonoverflade.

Benoslip M efterlader en ren formflade.

Benoslip M er en all-round olie.

Brugsanvisning:

Benoslip M bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag.

Eventuel overskydende Benoslip M aftørres med klude.

Husk overdosering medfører en reduktion af slipevnen.

Rækkeevne er 50 – 80 g/m², dog afhængig af formens sugeevne og påføringsmetode.

Begrænsninger:

Må ikke blandes med andre produkter.

Tekniske data:

Udseende	:	farveløs væske
Lugt	:	alifatisk lugt
Smeltepunkt	:	-18°C
pH	:	ikke relevant
Kogepunkt	:	-
Flammepunkt:	:	>98°C
Vægtfylde	:	0,82 g/ml
Vandopløs.	:	uopløselig