

TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 03-05-2016

Version: 2, d. 6.11.2017

HPtec LS Plus

Reaktivt tilsætningsstof til hydrofobering og plastificering af beton varer

Produktbeskrivelse

- Virker plastificerende
- Reducerer udfældninger
- Reducerer vand optagelse og klæbrighed
- Virker vandafvisende – alt efter dosering
- Reducerer rammedannelse og hvide pletter
- Forhøjelse af frost-/tø modstanden
- Især egnet sammen med overfladeprodukter på våd siden
- Forhindre indtrængen af vand i overfladen

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- Tilsættes sammen med blandevandet

Anbefalet dosering

- 0,3 – 1,0% af bindemiddelvægten - alt efter ønsket virkning.
- Den nøjagtige dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle betonblanding.

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Hvid
pH-værdi:	6,5-8,5
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 12 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter.