

TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 30-01-2017

Version: 2, d. 6.11.2017

HPtec PS

Tilsætningsstof til hydrofobering af beton varer

Produktbeskrivelse

- Høj koncentreret, langtidsholdbar hydrofoberingsmiddel
- Fortætter kapillær strukturen
- Reducerer vand optagelse og udfældninger
- ”Afpørlingseffekt” forhindrer rammedannelse og at vandet trænger ind under coatingen
- Især velegnet sammen med overfladeprodukter

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- Tilsættes til sidst efter det sidste vand
- Samtidig brug af andre tilsætningsstoffer kræver forsøg

Anbefalet dosering

- 0,2 – 1,5% af bindemiddelvægten - alt efter ønsket virkning.
- Den nøjagtige dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle betonblanding.

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Neutral
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 6 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter.