

TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 28-04-2016

Version: 2, d. 6.11.2017

Procon Plus

Vandreducerende plastificeringsmiddel til betonvarer
Plastificeringsmiddel i henhold til EN 934-2: T 2
CE – 770 – CPR – 7883-01-14

Produktbeskrivelse

- især velegnet i forbindelse med brug af farve pigmenter
- bedre fordeling af cement, pozzulæn og filler
- mere homogen og lettere bearbejdelig beton
- bedre hydratiseringsproces
- bevirker forøget forarbejdelighed og forøget styrke eller reduktion af cement indhold

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- tilsættes sammen med tilslaget eller, ved stærkt sugende tilslag, samtidig med blandevandet til den aktuelle betonblanding
- Ved samtidig brug af andre tilsætningsstoffer bør der foretages en forligsprøve

Anbefalet dosering

- 0,1 - 1,0% af bindemiddelvægten - alt efter ønsket virkning.
- Den nøjagtige dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle betonblanding.

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Mørkebrun
pH-værdi:	3,8-5,8
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 12 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter.