

TRUCK CLEAN (affedtningsmiddel).

Anvendelse: TRUCK CLEAN anvendes til rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel m.m. TRUCK CLEAN opløser effektivt farve, olie, fedt, sod, vejsnavs m.m. uden manuel bearbejdning.

Dosering: Ved temp. fra 50 - 90 gr.C.; 1-2% (ca. 2 dl. pr. 10 ltr. vand)
Ved temp. fra 0 - 50 gr.C.; 5% (ca. 5 dl. pr. 10 ltr. vand)
I højtryksrensere anvendes dosering.

Brugsanvisning: TRUCK CLEAN påføres med børste, svamp eller kost.
Reaktionstid uden manuel bearbejdning 1 - 15 minutter.
Afskylles grundigt med vand (bedst under højtryk).
Blandingen bør ikke tørre ind og arbejde i stærkt solskin bør undgås.

Fysiske egenskaber:	Udseende	:	klar, væske.
	Flammepunkt	:	>100 gr.C.
	Opløselighed	:	med vand
	Densitet	:	1,08 kg/ltr.
	Emballage	:	30 ltr.dunke, 200 ltr. Tromler samt 1000 ltr. palletanke.

Rådgivning : Gennem vor anvendelsestekniske afdeling