

## Datablad for

# Bencon Betonfjerner

### Produktbeskrivelse:

Bencon Betonfjerner er et effektivt middel til fjernelse af kalk- og cementaflejringer. Bencon Betonfjerner trænger dybt ind i aflejringerne eller afsætningerne og nedbryder karbonatforbindelserne, så de nemt lader sig skylle af med vand.

### Anvendelsesområde:

Bencon Betonfjerner anvendes bl.a. til rengøring af betonblandere, betonbiler, trillebøre, skovle samt andet materiel.

Den nemmeste form for rengøring af emner er, at dyppe disse i et bad af opløsningen og efter 1-2 timer, at skylle af med vand. Svage aflejringer lader sig opløse ved påsmøring af Bencon Betonfjerner – lad derefter opløsningen virke i 15-20 minutter og skyl derefter med vand.

Bencon Betonfjerner kan endvidere anvendes til fjernelse af kalkudblomstringer på betonvarer – brug en mild opløsning.

### Fordele:

Bencon Betonfjerner minimerer rengøringen.  
Bencon Betonfjerner forlænger materiellets levetid.  
Bencon Betonfjerner er nem at bruge.

### Brugsanvisning:

Bencon Betonfjerner bør påføres med kost/børste.  
Bencon Betonfjerner skal fortyndes med 3-4 dele vand.

### Begrænsninger:

Meget grove aflejringer eller afsætninger i form af klodser og lignende bør renses ad mekanisk vej, da forbruget af Bencon Betonfjerner ellers vil blive for stort.  
Bør ikke anvendes på aluminium og zink.

### Tekniske data:

Udseende	:	klar gullig væske
Lugt	:	stikkende
pH	:	1
Kogepunkt	:	100
Flammepunkt:	:	-
Vægtfylde	:	1,09
Vandopløs.	:	blandbart med vand
MAL-kode	:	-